2-Säulen-Hebebühne TPL 32 EM Easy



Art.-Nr.: PT 1500032

Die Geometrie der Tragarme ermöglicht das Hochheben von Kleinstfahrzeugen bis zu großen Limousinen mit langem Radstand. Elektromechanische Hebebühne mit 45° gedrehter Säulen. Schnelle Positionierung des Fahrzeugs durch den großen Aufnahmebereich.

- Große Türfreiheit
- Elektronische Synchronisierung
- Asymmetrische Säulen für optimale Durchfahrbarkeit und Standfläche
- Schneller Austausch der Tragmutter: Dank der neuen Motorplatte kann die Spindel von der Vorderseite der stehenden Säule aus entfernt werden
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem
- Kurze 3-teilige Tragarme und lange 2-teilige Tragarme mit schnell montierbarem Teleskop-Gummitragteller
- Premiumqualität der Komponenten: Langlebige Lager, 50 % längere Bronze-Tragmutter, Motoren mit verstärktem Gehäuse und Kühlkörper, Robuste automatische Armverriegelung
- Inkl. Drehtellererhöhungen - 4x89 mm + 4x127 mm im Lieferumfang
- Garantieverlängerung auf 36 Monate

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.200 kg
Hubhöhe max.	2.000 mm
Hubzeit	42 sec
Tragarmlänge vorne 3-facg (min./max.)	555/1.100 mm
Tragarmlänge hinten 2-fach (min./max)	805/1.200 mm
Drehtellerhöhe (min./max.)	96/130 mm
Säulenabstand	2.600 – 2.700 mm
Säulenweite außen	3.123 – 3.223 mm
Säulenhöhe	2.920 mm
Durchfahrbreite	2.372 – 2.472 mm
Erforderliche Deckenhöhe	4.150 mm
Antriebsleistung	2 x 2,6 kW

Technische Daten	
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	400 V/50 Hz
Höhe/Breite	4.052/3.250 – 3.350 mm