Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne TPL 3500 HY

Art.-Nr.: PT1503500

- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Beidseitiges Bedieneinheiten und Energie-Set (230 V / Druckluft / 12 V / Vorkonfiguration LED-Beleuchtung) für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-tlg. Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z. B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- Optimale Aufnahme über je Stecksystemerhöhungen mit 80 und 155 mm inkl. Halter an beiden Seiten
- Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Bauhöhenkonfiguration

Technische Daten

Tragfähigkeit:	3.500 kg
Hubhöhe:	2.000 mm
Antriebsleistung:	3 kW
Gesamthöhe:	3.962 – 4.262 mm
Hub-/Senkzeit:	ca. 30 Sek.
Betriebsspannung:	3 x 400 V / C16