

Elektrohydraulische Doppelscheren-Hebebühne DSL 3000

Art.-Nr.: PT1713000



- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für Schnellannahme, Reparaturen und Reifen- und Bremsendienst
- Safety Control: Doppeltes Master-Slave-System und Lichtschranke
- Safety Lock: Doppelte hydraulische Absenkerriegelung, keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Hydraulik über 4-Zylinder und Kipphebelsystem für kraftvollen Hub
- Optimale Aufnahme über Auffahrrampe mit Arretierung und Gummiauflagen 40 und 80 mm
- Perfekter Plattformschutz aus Partielle-Verzinkung und Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Magnethalter für Schlagschrauber
- Inkl. Montage-Kit

Technische Daten

Tragfähigkeit:	3.000 kg
Auffahrhöhe:	105 mm
Hubhöhe:	1.900 mm
Fahrschienenlänge:	1.450 – 2.040 mm
Antriebsleistung:	2,6 kW
Hub-/Senkzeit:	40 Sek.
Betriebsspannung:	3 x 400 V / C16