

Elektrohydraulische Kurzhub-Hebebühne SSL 3000

Art.-Nr.: PT1723000



- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für schnelle Annahme, Reparaturen und Reifen- und Bremsendienst
- Mobile Bedieneinheit und Fahrsatz, Hydraulikaggregatabdeckung, Werksmontiert
- Safety Control: Doppeltes Hydraulikzylindersystem mit 4-Zylinder für Sicherheit und kraftvollen Hub
- Safety Lock: Doppelte hydraulische Absenkverriegelung, keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Optimale Aufnahme über die Auffahrrampe mit Arretierung und Gummiauflagen von 40 und 80 mm
- Perfekter Plattformschutz über Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Magnethalter für Schlagschrauber
- Inkl. Mobil-Kit

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------|
| Tragfähigkeit: | 3.000 kg |
| Auffahrhöhe: | 105 mm |
| Hubhöhe: | 960 mm |
| Fahrschienenlänge: | 1.450 – 2.040 mm |
| Antriebsleistung: | 2,2 kW |
| Hub-/Senkzeit: | ca. 20 Sek. |
| Betriebsspannung: | 230 V / C16 |