

## Kurzhub-Hebebühne SSL 32

Art.-Nr.: PT 1700032

Zubehör: Mobil Kit - PT1700033

Die ideale Hebebühne für den Reifen-, Bremsen-, Stoßdämpfer und Karosserieservice. Das leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für kurze Hub- und Senkzeiten, außerordentliche Stabilität, die hohe Tragfähigkeit sowie die beträchtliche Hubhöhe kennzeichnen diese Hebebühne der neuesten Generation und gewährleisten dem Bediener maximale Sicherheit und ein komfortables Arbeiten. Unabhängig von der Lastverteilung garantiert der Stahlbau für eine mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen.

- Entriegelung der Sicherheitsklinke über Fußpedal
- Ideal für den Reifenservice
- Extra flach 100 mm
- Hoher Hub 1000 mm
- Schnelle Rampenverlängerungen von 1420 mm auf 1950 mm
- Gummiklötze 40mm im Lieferumfang

Garantieverlängerung auf 36 Monate



### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tragfähigkeit                 | 3.200 kg             |
| Hubhöhe max.                  | 1.000 mm             |
| Hub-/Senkzeit                 | 25/18 sec            |
| Auffahrhöhe                   | 100 mm               |
| Fahrschienenlänge             | 1.420mm              |
| Fahrschienenbreite            | 420mm                |
| Fahrschienenabstand           | 900mm                |
| Druckluftversorgung           | 8bar                 |
| Druckluftversorgung max.      | 10bar                |
| Antriebsleistung              | 2 x 2,6 kW           |
| Elektrischer Anschluss (V/Hz) | 230/400 V/50 Hz      |
| Länge/Breite/Höhe             | 1.950/1.740/1.000 mm |